ROLLER 10 digital

Траектория встряхивания	орбитальный
Разрешенное время во вкл. состоянии	100 %
Скорость мин.(регулируемая)	5 rpm
Диапазон вращающего момента	0 - 80 rpm
Индикатор скорости	7 сегментная диодная линия
Контроль диапазона скоростей	Ступенчатое регулирование. Шаг - 1 об/мин
Таймер	да
Дисплей таймера	7 сегментная диодная линия
Контроль времени мин.	1 s
Контроль времени макс.	5999 min
Режим работы	Работа по таймеру и непрерывная работа
Touch функция - управление прикосновением	нет
Роллеры, количество	10
Роллеры, Ø	32 mm
Роллеры, длина	327 mm
Длина рабочей зоны	350 mm
Роллеры, фиксированный угол выноса	3 °
Роллеры, макс. ход на конце роллера	16 mm
Роллеры, сменные, съёмные	да
Составное устройство	да
Размеры	380 x 115 x 545 mm
Вес	6 kg
Допустимая температура окружающей среды	4 - 50 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21
Разъем USB	нет
Разъем RS 232	нет
Аналоговый выход	нет
Напряжение	100 - 240 V
Частота	50/60 Hz
Потребляемая мощность	24 W
Постоянное напряжение	24 V=
Энергопотребление	1000 mA